DH-4092 / 8092/ 6092

4 / 8 /16 CH 數位錄放影機

H.264 | 三遮罩區域 | Dual Stream 雙碼流 | 64CH 中央監控系統 | 電子地圖 | 雙向語音溝通 | 3G | AVI | Safari

- 採用最新H.264視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的H.264壓縮品質且可同時輸出
- 支援3G手機瀏覽 (iPhone / iPad / Blackberry / Window Mobile / Symbian / Android)
- 硬碟資料保留天數設定/日光節約時間設定
- 遙控器與鍵盤控制DVR群組 ID設定
- 可獨立設定一般/位移排程預約錄影
- 使用者權限管理
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 網路監看最多5人連線瀏覽
- 智慧畫面設定: Live / 回放畫面數位放大，回放攝影機抬頭/日期時間位置移動，三個遮罩區域設定
- 錄影檔案保存(保護)功能, 避免重要事件
- 檔案刪除或覆蓋
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- DVR控制:面板按鍵，遙控器，滑鼠，控制鍵盤，網路
- 支援浮水印功能
- USB或遠端韌體程式更新
- 支援MAC遠端監控

Dimension

Unit : mm





DH6092
DH8092
DH4092

規格

產品型號	DH4092	DH8092	DH6092
系統	NTSC / PAL		
輸入	4/8/16組 訊號輸入 1.0Vp-p, 75ohm unbalanced (BNC type)		
輸出	Main, VGA x1		
訊號雜訊比	40dB以上		
顯示色彩	16.7 百萬		
畫面顯示	1 / 4	1/ 4 / 9	1/ 4 / 9 / 16
跳台顯示	有		
LIVE畫面解析度	NTSC:720(H) x 480(V) ; PAL :720(H) x 576(V)		
LIVE畫面顯示張數	120 fps (NTSC) / 100fps (PAL)	240 fps (NTSC) / 200fps (PAL)	480 fps (NTSC) / 400fps (PAL)
錄影解析度	NTSC:720 x 480 (D1) ; PAL :704 x 576 (D1) NTSC:360 x 240 (CIF); PAL :352 x 288 (CIF)		
錄影張數	NTSC:720 x 480 (D1) 30fps PAL:704 x 576 (D1) 25 fps NTSC:360 x 240 (CIF) 120fps PAL:352 x 288 (CIF) 100fps	NTSC:720 x 480 (D1) 60fps PAL:704 x 576 (D1) 50fps NTSC:360 x 240 (CIF) 240fps PAL:352 x 288 (CIF) 200fps	NTSC:720 x 480 (D1) 120fps PAL:704 x 576 (D1) 100fps NTSC:360 x 240 (CIF) 480fps PAL:352 x 288 (CIF) 400fps
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低		
壓縮模式	H.264		
錄影模式	自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移		
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋		
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份		
位移偵測	位移區域22x15區域選擇		
備份	USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW（外接USB）		
儲存裝置	SATA x 1		
聲音輸入	2 組輸入		
聲音輸出	BNC x 1組輸出	RCA x 1組輸出	
硬碟覆寫	設定停止或覆寫		
PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, MERIT LILIN		
行動監控	3G 手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Blackberry / Window Mobile / Symbian / Android)		
IR 遙控器	選配品		
滑鼠	標準品		
網路功能	10/100M Base-T		
瀏覽方式	遠端軟體 CMS(64CH) / EMAP/ IE		
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS		
遠端控制	監看 / 回放 / 備份/ DVR控制 / 快速球控制		
電源	DC 12V / 3A		
工作溫度	5℃~40℃ (41°F~104°F)		
工作濕度	Less than 90%		
尺寸	255(寬) x 42(高) x 200(深)mm		300(寬) x 57(高) x 270(深)mm